

Tinta monocomponente de emulsão acrílica.

Composição

Tinta monocomponente, à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.

Propriedades

Aparência	Líquido
Cor	Branco, Cinza e Cinza Urbano
Densidade à 25°C	1,46 ± 0,10g/cm³
pH	11,0 ± 0,75
Alongamento (%)	300,0
Consumo Médio por Demão	0,3 Kg/m²*
Espessura de Aplicação	2 mm
Cura Parcial	3 horas*
Cura Total	72 horas*
Temperatura de Aplicação (°C)	5 - 35

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação. A percepção das cores pode ser influenciada por diversos fatores, como lote, tamanho do ambiente, iluminação, tipo de superfície e até mesmo a resolução dos monitores, o que pode distorcer as tonalidades.

Indicação

- Impermeabilização de áreas externas;
- Fachadas e paredes;

Benefícios

- Fácil aplicação;
- Pronto para uso;
- Cobre microfissuras;
- Boa resistência aos raios UV;
- Isento de solventes;
- Monocomponente;
- Alta durabilidade;
- Efeito hidrorrepelente;
- Evita a formação de fungos e bactérias.

Embalagens

Baldes Plásticos de 20Kg do Pró Vigor Tinta Emborrachada.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfícies com mofo, utilizar água e água sanitária em proporções iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.
- Antes de aplicar a tinta, é necessário utilizar o Pró Contato Primer Base.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.

Aplicação do produto

- Este produto é destinado apenas para uso externo.
- Recomenda-se realizar a mistura do produto antes da utilização para tornar o material homogêneo.
- Para aplicação em rolo ou pincel, recomenda-se aplicar em 3 demãos.
- A aplicação entre as demãos deve ser de no máximo 3 horas, dependendo das condições climáticas.
- Evite aplicar o produto em dias de chuva, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e/ou umidade acima de 90%.
- Até 2 semanas após a pintura, pingos de chuva podem causar manchas. Caso isso aconteça, lave imediatamente toda a superfície com água.

Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente.

Precauções

- É de suma importância ler a FDS do produto;
- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas;
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças;
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5°C a 35°C.

Validade

O Pró Vigor Tinta Emborrachada possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.