

Primer monocomponente de emulsão acrílica que promove aderência entre a superfície e a tinta emborrachada.

## Composição

Primer monocomponente, à base de emulsão acrílica e aditivos.

## Propriedades Físicas

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Aparência               | Líquido                   |
| Cor                     | Branco                    |
| Viscosidade             | 12,5 ± 12,5 cPs           |
| Consumo médio por demão | 0,300 kg/m <sup>2</sup> * |
| Cura parcial            | 2 horas*                  |
| Cura total              | 24 horas*                 |

\* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

## Indicação

- Indicado para áreas internas e externas.
- Cria uma película protetora contra intempéries e deixa a superfície resistente a umidade.

## Benefícios

- Fácil aplicação.
- Ótima aderência.
- Monocomponente.
- Livre de solventes.
- Excelente rendimento.
- Pronto para uso.

## Embalagens

- Baldes plásticos de 5 kg e 20 kg.

## Preparação da Superfície

- De acordo com a norma ABNT NBR 13245, limpar a superfície antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfícies com mofo, utilizar água e água sanitária em proporções iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Esperar secar antes de utilizar o primer.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e esperar secar.

## Aplicação do produto

- Para aplicação recomenda-se o uso de rolo e/ou pincel.
- Podendo ser aplicado em 2 demãos, mediante o efeito desejado.
- Para aplicação entre as demãos deve ser de no mínimo 2 horas e 24 horas para cura total do produto, podendo ter variação de acordo com a umidade relativa do ar.

## Limpeza

Limpar as ferramentas com água e sabão imediatamente após a utilização.

## Validade

O Pró Contato Selador para Paredes possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

## Precauções

- É de suma importância ler a FDS do produto.
- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças.
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.