

### Adesivo para Pisos Vinílicos

Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos.

#### Composição

Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos em geral. À base de emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.

#### Propriedades Físicas

Aparência	Opaco levemente amarelado
Densidade à 25°C	1,40 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade à 25°C	450000 ± 50000 cPs
Teor de Sólidos	74,5 ± 3,5 %
pH	7,75 ± 0,75
Aparência filme úmido	Líquido viscoso
Aparência filme seco	Creme flexível
<b>Tempo de espera</b>	<b>Aplicar de imediato</b>
<b>Tempo em aberto</b>	<b>Aplicar em 10 a 15 minutos, podendo variar de acordo com as condições climáticas</b>
Tempo de secagem	48 – 72 horas

**ATENÇÃO: Não esticar um pano/área muito grande de adesivo no contrapiso, a aplicação deve levar no máximo de 10 a 15 minutos.**

O Adesivo de Pisos Vinílicos vem para facilitar e acelerar o serviço de instalação, pois elimina o tempo parado para esperar o tack do adesivo.

#### Indicação

Indicado para fixação de diversos tipos de revestimentos, como: Emborrachados e vinílicos.

#### Benefícios

- Adesivo de fácil aplicação;
- Ótimo rendimento;
- Excelente aderência;
- Pronto para uso;
- Reforçado com carga para o travamento do piso vinílico;
- Boa resistência a água.

#### Preparação da superfície

- Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto;
- Observar se a superfície está nivelada e regular. Se for necessário nivelar e regular antes da aplicação do produto;
- Para áreas térreas é necessário utilizar uma barreira de vapor de umidade;

- Para instalação de piso vinílico deve ser no máximo 2,5% U.R.A (somente com aparelhos aprovados pelo INMETRO).

#### Embalagens

- Baldes Plásticos de 5Kg e 20Kg do Adesivo para Pisos Vinílicos.

#### Consumo

Apresenta um rendimento aproximado entre: 300 a 350g/m<sup>2</sup>.

#### Aplicação do produto

- É extremamente recomendado a aplicação por profissionais qualificados.
- Use equipamentos de proteção individual:
  - Para as mãos, utilize luvas de PVC;
  - Para os olhos, utilize óculos de segurança ou protetor facial.
- Caso o piso/contrapiso for aquecido, desligar o aquecimento por 48 horas antes da aplicação, aplicar o material, aguardar 48 horas para a cura do material e após este tempo, somente pode ser aquecido até 27°C;
- Antes de aplicar o material, aclimatar os pisos vinílicos em uma temperatura de 18 a 27°C por um período de 24 horas;
- Utilizar a desempenadeira dentada A1 para aplicar o adesivo;
- Após a aplicação do adesivo, o vinílico deverá ser aplicado de imediato, com um tempo de 10 a 15 minutos, dependendo das condições climáticas;
- Uso obrigatório de um rolo de peso bipartido de no mínimo 50 Kg;
- O piso vinílico não pode ser aplicado em ambiente externo.

#### Recomendações

- Recomenda-se planejar o posicionamento dos pisos antes de aplicar o adesivo;
- O tráfego para trânsito leve deve ser após 3 a 5 horas de aplicação do piso vinílico;
- O tráfego pesado somente pode ser liberado após 24 a 48 horas da aplicação;
- Manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação;
- No assentamento dos pisos, é recomendado que siga as instruções de acordo com o fabricante do revestimento.

## Adesivo para Pisos Vinílicos

---

### Validade

O Adesivo para Pisos Vinílicos possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja fechada adequadamente.

### Classificação para transporte

O Adesivo para Pisos Vinílicos não é inflamável, corrosiva ou agressiva, não se enquadra como produto perigoso.

### Armazenamento

- É de suma importância ler a FDS do produto;
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças;
- Se houver contato com os olhos, lavar com água abundantemente;
- Limpar os utensílios com água e sabão logo após o uso;
- Não deixar que o produto entre em contato com o solo, esgoto ou encanamento de água potável.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5°C a 35°C.

### Limpeza

- Para limpeza dos equipamentos, pincéis, rolos, espátulas e materiais utilizados, recomenda-se utilizar um pano úmido com detergente neutro. Recomendamos a limpeza imediata dos resíduos do adesivo em contato com as superfícies a serem coladas.