

Pró Reparo Recuperador de Telhas

Membrana monocomponente de emulsão acrílica para vedação.

Composição

Produto monocomponente para telhados de alta performance que promove a vedação de fissuras em telhas à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.

Propriedades

Aparência	Líquido Pastoso
Cor	Cinza
Densidade à 25°C (g/cm ³)	1,50 ± 0,05
pH	8,0 ± 1,5
Teor de Sólidos (%)	80,0 ± 2,5
Consumo Médio por Demão	1,0 Kg/m ² *
Cura total (25°C/50% U.R.)	24 horas*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

Indicação

- Vedação de trincas e fissuras em telhas geradas pela movimentação das estruturas;
- Vedação de furos presentes no telhado a partir de pregos e/ou parafusos;
- Corrige imperfeições na telha, impossibilitando a passagem de água.

Observação: contraindicado para telha esmaltada, devido a superfície ser lisa.

Benefícios

- Fácil aplicação;
- Pronto para uso;
- Aceita pintura;
- Sem retração;
- Acompanha a movimentação do substrato;
- Excelente acabamento;
- Boa resistência aos raios UV;
- Evita a formação de fungos e bactérias.

Embalagens

- Baldes Plásticos de 5 Kg e 20 Kg do Pró Reparo Recuperador de Telhas.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.

Aplicação do produto

- Utilizar uma espátula ou desempenadeira para aplicação.
- O produto está pronto para o uso, ou seja, não necessita de diluição.
- Aplicar o produto sob a área desejada, posteriormente fazer a vedação com o auxílio de uma manta (bidim ou tela de poliéster) em fissuras acima de 5 mm e novamente, aplicar o Pró Reparo Recuperador de Telhas a fim de cobrir toda a manta.

Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente.

Validade

O Pró Reparo Recuperador de Telhas possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É de suma importância ler a FDS do produto;
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.
- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 a 35°C.