

Pró Vigor Tinta Acrílica para Telhas

Membrana monocomponente de emulsão acrílica para acabamento.

Composição

Produto monocomponente para telhados de alta performance à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.

Propriedades

Aparência	Líquido
Cor	Cinza
Densidade à 25°C (g/cm ³)	1,35 ± 0,05
pH	8,0 ± 1,5
Viscosidade à 25°C (cPs)	2.000,00 ± 500,00
Teor de Sólidos (%)	60,0 ± 2,5
Consumo Médio por Demão	0,40 Kg/m ² *
Cura Parcial	4 horas*
Cura Total	72 horas*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

Indicação

- Indicado para a impermeabilização de telhas, como telhas fibrocimentícias e cerâmicas.

Observação: contraindicado para telha esmaltada, devido a superfície ser lisa.

Benefícios

- Fácil aplicação;
- Pronto para uso;
- Excelente acabamento;
- Isento de solventes;
- Alta durabilidade;
- Boa resistência aos raios UV;
- Evita a penetração de umidade;
- Evita a formação de fungos e bactérias.

Embalagens

- Baldes Plásticos de 5 Kg e 20 Kg do Pró Vigor Tinta Acrílica para Telhas.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.
- Caso o telhado tenha furos/rachaduras, consertar primeiramente com o Pró Reparo Recuperador de Telhas com o auxílio de bidim ou tela de poliéster.

Aplicação do produto

- Recomenda-se realizar a mistura do produto antes da utilização para tornar o material homogêneo.
- O produto está pronto para o uso, ou seja, não necessita de diluição.
- Para aplicação em rolo, broxa ou pincel, recomenda-se aplicar até 2 demãos.
- Para aplicação em spray, recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos.
- A aplicação entre as demãos deve ser de no mínimo 4 horas, dependendo das condições climáticas.

Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente.

Validade

O Pró Vigor Tinta Acrílica para Telhas possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É de suma importância ler a FDS do produto;
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças;
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 a 35°C.