

Pró Vigor Verniz Acrílico

Verniz monocomponente de emulsão acrílica.

Composição

É um verniz monocomponente, à base de emulsão acrílica e aditivos.

Propriedades Físicas

Aparência	Líquido
Cor	Branco
Cor após cura	Incolor
Viscosidade (cPs)	175,0 ± 50,0
pH	9,0 ± 0,5
Cura Parcial	20 minutos*
Cura Total	24 horas*

* Os tempos descritos podem sofrer alterações mediante a temperatura e umidade do local.

Indicação

Indicado para áreas externas com efeito de hidro repelência para a utilização em paredes. Cria uma película protetora da tinta, protegendo contra a sujeira e dando mais resistência contra as intempéries e deixando a superfície resistente a umidade.

Benefícios

- Fácil aplicação;
- Efeito hidrorrepelente;
- Promove boa cura do material;
- Monocomponente;
- Livre de solventes;
- Excelente resistência a umidade ao local de aplicação.

Consumo

- Aproximadamente 0,250 – 0,350 Kg/m² por demão, dependendo da rugosidade da superfície de aplicação.

Embalagens

- Baldes Plásticos de 5Kg e 20Kg do Pró Vigor Verniz Acrílico.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfícies com mofo, utilizar água e água sanitária em proporções iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Esperar secar antes de utilizar o primer.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e esperar secar.

Aplicação do produto

- Para aplicação recomenda-se o uso de rolo ou pincel.
- A aplicação deve ser realizada em 1 demão ou 2 demãos, sendo que a segunda demão deve ser feita em no máximo 20 minutos após a aplicação da primeira demão, devido ao efeito hidrorrepelente.
- O tempo de cura total pode ter variação de acordo com as condições climáticas.

Limpeza

Recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água, logo após a aplicação.

Validade

O Pró Vigor Verniz Acrílico possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- A leitura da FDS é altamente recomendada.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças;
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção e roupas de proteção.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 a 35°C.